

# Část F ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

## 1 VŠEOBECNĚ

V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění orientačních dopravních značek označujících parkoviště, odpočívku a truckpark zejména na dálnici a SMV.

Tyto zásady se přiměřeně vztahují i na ostatní pozemní komunikace (v obci i mimo obec), pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.

## 2 PARKOVIŠTĚ

### 2.1 Obecně

Parkovištěm se rozumí označená plocha, která je určena pro zastavení a stání vozidel. Na parkovišti nejsou přitom zpravidla poskytovány další služby, které nesouvisí s organizací stání vozidel na parkovišti. Mimo dálnici a SMV platí užití značek dle těchto Zásad zejména k označení významného parkoviště.

### 2.2 Označení

- (1) Parkoviště bez vybavení se označuje značkou „Parkoviště“ č. IP 11a.
- (2) Parkoviště vybavené WC se označuje kombinací značek č. IP 11a a č. IJ 12.
- (3) Pokud je parkoviště určené pro určitý druh vozidla nebo pokud je žádoucí označit účel parkoviště, vyznačují se doplňující údaje na dodatkové tabulce nebo, pokud to není na újmu čitelnosti značky, ve spodní části značky. Druh vozidla se označuje symbolem vozidla z příslušné zákazové značky, osobní automobil ze značky č. IP 11b. Autobus lze vyjádřit i nápisem „BUS“.
- (4) K předběžné informaci a k navádění vozidel k parkovišti se užívá předběžných značek.

### 2.3 Předběžné značky

#### 2.3.1 Dálnice a SMV

- (1) Na dálnici a SMV se označuje pouze parkoviště, na které je přímé napojení z této komunikace.
- (2) První informace o parkovišti se uvádí na značce umístěné ve vzdálenosti 2000 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu. Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značky. Značku lze umístit s tolerancí do 100 m. Pokud v konkrétním případě nelze toto rozpětí umístění dodržet, vyznačí se skutečná vzdálenost se zaokrouhlením na stovky metrů.
- (3) Druhá informace se uvádí na značce umístěné ve vzdálenosti 500 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu. Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značky. Značku lze umístit s tolerancí do 100 m. Pokud v konkrétním případě nelze toto rozpětí umístění dodržet, vyznačí se skutečná vzdálenost se zaokrouhlením na stovky metrů.
- (4) Třetí informace se uvádí na značce umístěné na úrovni začátku klínu odbočovacího pruhu. Ve spodní části značky se uvádí šikmá šipka. Značku lze umístit s tolerancí do 5 m.

- (5) Poslední informace a směr odbočení se uvádí na značce umístěné v rozštěpu mezi průběžným pruhem a vjezdem na parkoviště. Ve spodní části je vodorovná šipka.

Příklady provedení značek jsou uvedeny na obr. F1.



Obr. F1

### 2.3.2 Ostatní pozemní komunikace

- (1) První informace o parkovišti se uvádí zpravidla na značce umístěné ve vzdálenosti 500 m. Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce č. E 3a (obr. F2).



Obr. F2

- (2) Pro označení směru k parkovišti před odbočením k němu nebo před křižovatkou s komunikací k němu směřující se užívá značky č. IP 11a (případně její varianty) s dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ č. E 7b (obr. F3).



Obr. F3

## 2.4 Výjezd z parkoviště

- (1) Na výjezdu z parkoviště se užívá značky „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4) i v případě, že je připojení do průběžných pruhů řešeno připojovacím pruhem.
- (2) V odůvodněném případě (např. připojení bez připojovacího pruhu, hledisko bezpečnosti silničního provozu) se na výjezdu užívá značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6).
- (3) Ke snížení rizika vjetí vozidla z parkoviště zpět do protisměru směrově rozdělené komunikace se užívá značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ č. B 2 umístěné (orientované) proti směru vjezdu.

## 2.5 Záchytné parkoviště

- (1) Záchytným parkovištěm se rozumí kapacitní parkoviště, ze kterého lze pokračovat prostředkem hromadné dopravy osob. Parkoviště se zpravidla nachází na okraji větší městské aglomerace.
- (2) Parkoviště se označuje značkou „Parkoviště P + R“ (č. IP 13d) – obr. F4. Pro užití a umístění značky č. IP 13d (včetně značek předběžných) platí stejné zásady jako pro jiné parkoviště s přihlédnutím ke kategorii komunikace, na které je parkoviště označeno.



Obr. F4

- (3) V rámci systému organizace dopravy a organizace parkování může být značka nebo její symbol užity v rámci zařízení pro provozní informace (např. č. ZPI 2). V takovém případě se na zařízení uvádí zpravidla situování parkoviště, počet volných parkovacích míst, zda je parkoviště obsazené nebo uzavřené apod.

## 3 ODPOČÍVKA

### 3.1 Obecně

Odpočívkou se rozumí označený prostor oddělený od jízdního pásu s plochou určenou pro zastavení a stání vozidel a s jedním nebo více obslužnými zařízeními majícími vztah k silničnímu provozu (např. WC, kiosek s občerstvením, restaurace, čerpací stanice, motel apod.).

Na dálnici nebo SMV se označuje pouze odpočívka, na kterou je přímý přístup z této pozemní komunikace.

### 3.2 Označení

Informaci o místě odbočení k odpočívce a o poskytovaných službách uvádí značka „Návěst pro odbočení na odpočívku“ (č. IJ 18c) – obr. F5. Na značce lze uvést i název odpočívky, který obvykle vychází z obecně známého označení místa nebo lokality, na kterém je odpočívka umístěna.




Obr. F5


### 3.3 Předběžné značky

- (1) První informace o odpočívce se uvádí na značce „Návěst před odpočívkou“ (č. IJ 18a) umístěné ve vzdálenosti 2000 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu. Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značky. Značku lze umístit s tolerancí do 100 m. Pokud v konkrétním případě nelze toto rozpětí umístění dodržet, vyznačí se skutečná vzdálenost se zaokrouhlením na stovky metrů.
- (2) Druhá informace se uvádí na značce „Návěst před odpočívkou“ (č. IJ 18a) umístěné ve vzdálenosti 500 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu. Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značky. Značku lze umístit s tolerancí do 100 m. Pokud v konkrétním případě nelze toto rozpětí umístění dodržet, vyznačí se skutečná vzdálenost se zaokrouhlením na stovky metrů.
- (3) Třetí informace se uvádí na značce „Návěst před odbočením na odpočívku“ (č. IJ 18b) umístěné na úrovni začátku klínu odbočovacího pruhu. Značku lze umístit s tolerancí do 5 m.


Příklady provedení značek jsou uvedeny na obr. F5.

Příklad umístění značek je uveden na obr. F6























Obr. F5



Obr. F6

### 3.4 Označení druhu služeb

- (1) Odpočívka se označuje značkami č. IJ 18a až č. IJ 18c. Na značce jsou symboly značek odpovídajících druhu zde poskytovaných služeb (značky č. IP 11a, č. IJ 5, č. IJ 7, č. IJ 8, č. IJ 10, č. IJ 11a, č. IJ 11b a č. IJ 12).
- (2) Užití příslušných značek v návaznosti na konkrétní vybavení odpočívky uvádí následující schéma:


Vybavení odpočívky		Značka, symbol
bez vybavení	č. IP 11a	
pouze WC	č. IP 11a, č. IJ 12	 
bezbariérové WC	č. IP 11a, č. IJ 12	 
občerstvení, kiosk (méně než 50 míst)	č. IP 11a, č. IJ 11b	 
restaurace (více než 50 míst)	č. IP 11a, č. IJ 11a	 
čerpací stanice	č. IP 11a, č. IJ 7	 
čerpací stanice, motel, restaurace	č. IP 11a, č. IJ 7, č. IJ 10	  
informace, čerpací stanice, servis	č. IP 11a, č. IJ 5, č. IJ 7, č. IJ 8	   

### 3.4.1 Užití symbolů značek

- (1) Posloupnost symbolů na značce vychází z pořadí podle přílohy k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
- (2) Při užití symbolů dvou nebo tří značek se tyto umísťují na tabuli v jedné řádce.
- (3) Maximální počet symbolů na značce jsou čtyři a umísťují se ve dvou řádcích.
- (4) Při užití značky „Restaurace“ č. IJ 11a se již neužívá značky „Občerstvení“ č. IJ 11b.

### 3.4.1 Další doplňující informace

- (1) Další doplňující informace vztahující se k druhu a charakteru služeb lze uvést na dodatkové tabulce „Text nebo symbol“ č. E 13. Vhodným textem nebo symbolem (logem) zde lze uvést např. druh alternativního paliva u čerpací stanice, místo dobíjecí stanice elektromobilů, vzdálenost k další nejbližší čerpací stanici, provozovatele občerstvení apod. (obr. F7).
- (2) Dodatková tabulka se užívá ve spojení s první značkou předběžnou č. IJ 18a (zpravidla 2000 m).



Obr. F7

### 3.5 Výjezd z odpočívky

- (1) Na výjezdu z odpočívky se užívá značky „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4) i v případě, že je připojení do průběžných pruhů řešeno připojovacím pruhem.
- (2) V odůvodněném případě (např. připojení bez připojovacího pruhu) se na výjezdu užívá značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6).
- (3) Ke snížení rizika vjetí vozidla z odpočívky zpět do protisměru směrově rozdělené komunikace se užívá značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2) umístěné (orientované) proti směru vjezdu.

## 4 TRUCKPARK

### 4.1 Obecně

- (1) Truckparkem se rozumí označený prostor oddělený od jízdního pásu s plochou pro zastavení a stání zejména nákladních vozidel s komplexním obslužným zařízením určeným pro osádky nákladních vozidel (ubytování, občerstvení, čerpací stanice apod.) a pro servis a údržbu nákladních vozidel (opravna, myčka apod.).
- (2) Na dálnici nebo SMV se dopravní značkou informuje o truckparku, který se nachází blízkosti dálnice nebo SMV a jeho využití je pro řidiče směřujících po dálnici nebo SMV účelné.
- (3) Po výjezdu z dálnice nebo SMV značky informují o rozsahu služeb, směru a vzdálenosti k truckparku.

### 4.2 Označení

#### 4.2.1 Dálnice a SMV

- (1) Pro informaci o truckparku, ke kterému lze odbočit na nejbližší křižovatce, se užívá značky „Truckpark“ (č. IJ 17a). Číslo na značce odpovídá číslu výjezdu křižovatky (obr. F8).





Obr. F8

- (2) Značka se umísťuje 500 – 1000 m před označením křižovatky (značka č. IS 6a). V odůvodněných případech lze značku č. IJ 17a výjimečně umístit mezi značkami č. IS 6a a č. IS 6b.

#### 4.2.2 Ostatní pozemní komunikace

- (1) Na komunikaci, na kterou je truckpark připojen, se pro informaci o blízkém truckparku a vzdálenosti k němu užívá značky „Návěst před truckparkem“ (č. IJ 17b). Doporučená vzdálenost je 1000 až 2000 m před napojením objektu truckparku.
- (2) Druh poskytovaných služeb se na značce uvádí symboly příslušných informativních značek (obr. F9).



Obr. F9

- (3) Pro vyznačení směru jízdy k truckparku, tj. na větvi MÚK a na navazujících komunikacích, se užívá značek „Směrová tabule s jiným cílem“ (č. IS 5) v provedení s uvedením piktogramu truckparku (obr. F10).



Obr. F10

#### 4.3 Výjezd z truckparku

Pro označení výjezdu z truckparku platí stejné zásady jako pro označení výjezdu z parkoviště nebo odpočívky (viz čl. 2.4).