

MOBILNÍ PLASTOVÁ VODICÍ STĚNA

Mobilní plastové vodící stěny jsou vodící bezpečnostní dopravní zařízení, která se tvarem podobají betonovým svodidlům. Používají se pro dočasné fyzické rozdělení komunikačních ploch a slouží k usměrnění nebo oddělení provozu, nenahrazují však svodidla ani ocelové nebo betonové vodící stěny.

Materiál a provedení plastové vodící stěny - plast, který po zlomení netvoří ostré hrany.

Použití výrobku ve stavbě:

Mobilní plastové vodící stěny se používají pro:

- dočasné fyzické rozdělení komunikačních ploch (např. na parkovištích, u skladů),
- dočasné fyzické oddělení automobilové dopravy od pěší nebo cyklistické dopravy nebo od zastávek,
- dočasné fyzické oddělení protisměrných příp. stejnosměrných jízdních pruhů automobilové dopravy,
- vytváření podélných uzávěr na pracovních místech.

Používají se tam, kde rychlost vozidel je nejvýše 50 km/h. Kladou se na povrch komunikací nebo odstavných a parkovacích ploch, nejsou určeny k trvalému zabudování do stavby.

Prováděcí předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

TP 156 Mobilní plastové vodící stěny a ukazatele směru.

Charakteristiky	Ustanovení TP 156	Požadavky	Poznámka
Rozměry			
výška	čl. 2.2.1	300 mm – 1000 mm	
délka dílce	čl. 2.2.1	1,0 m – 5,0 m	
Barva tělesa plastové vodící stěny	čl. 2.2.3	vyhovuje	
Stabilita proti převržení	čl. 2.2.2	vyhovuje	
Odolnost plastové vodící stěny proti nárazu	čl. 2.2.4	vyhovuje	
Odolnost plastové vodící stěny proti pádu	čl. 2.2.5	vyhovuje	
Odolnost kloubu plastové stěny	čl. 2.2.6	vyhovuje	