

POJÍZDNÁ UZAVÍRKOVÁ TABULE

Pojízdná uzavírková tabule je uzávěrové zařízení s dopravními značkami a výstražnými světly, zpravidla na přívěsu nebo na vozidle, které krátkodobě označuje zejména překážku provozu na pozemní komunikaci, uzavření jízdního pruhu nebo práci na pozemní komunikaci.

Typy pojízdných uzavírkových tabulí

typ I pro dálnice a silnice pro motorová vozidla

vybavení - světelná šipka a světelný kříž typ A,

dvě horní výstražná světla L9H,

horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě.

typ II pro ostatní pozemní komunikace

vybavení - světelná šipka a světelný kříž typ B nebo značka A 15 „Práce“,

dvě horní výstražná světla L9H,

horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě.

Použití výrobku ve stavbě:

Používají se pro krátkodobé označení překážek provozu na pozemní komunikaci, pro uzavření jízdního pruhu nebo při práci na pozemní komunikaci

Prováděcí předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla.

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Vybraná dopravní zařízení.

Pojízdná uzavírková tabule typ I

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
Rozměry			tolerance rozměrů $\pm 2\%$
výška tabule bez nosiče	čl. 4.2.5	3,60 m - 4,00 m	
šířka tabule	čl. 4.2.5	2,10 m – 2,50 m	
šířka rámu	čl. 4.2.5	cca 0,50 m	
šířka červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	cca 0,25 m	
sklon červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	45°	
průměr symbolů dopravní značky C 4a, C 4b	čl. 4.2.5	1,50 m	
Retroreflexe rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída RA2	dle ČSN EN 12899-1
Kolorita rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Retroreflexe značek	čl. 4.2.5	min. třída RA2	
Kolorita značek	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Odolnost proti zatížení větrem	čl. 4.2.5	0,25 kN/m ²	
Výstražná světla L9H	čl. 4.2.5.	dle RS 12	
Světelná šipka typ A, světelný kříž typ A	čl. 4.2.5.	dle NS 22	

Pojízdná uzavírková tabule typ II

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
Rozměry			tolerance rozměrů $\pm 2\%$
výška tabule bez nosiče	čl. 4.2.5	2,40 - 3,00 m	
šířka tabule	čl. 4.2.5	1,60 – 2,00 m	
šířka rámu	čl. 4.2.5	cca 0,30 m	
šířka červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	cca 0,20 m	
sklon červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	45°	
průměr symbolů dopravní značky C 4a, C 4b	čl. 4.2.5	0,90 m	
délka hrany dopravní značky A 15	čl. 4.2.5	0,90 m	
Retroreflexe rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída RA1	dle ČSN EN 12899-1
Kolorita rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Retroreflexe značek	čl. 4.2.5	min. třída RA2	
Kolorita značek	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Odolnost proti zatížení větrem	čl. 4.2.5	0,25 kN/m ²	
Světelná šipka typ B, světelný kříž typ B	čl. 4.2.5.	dle NS 22	
Výstražná světla L9H	čl. 4.2.5.	dle RS 12	