

MOBILNÍ PLASTOVÁ VODICÍ STĚNA

Mobilní plastové vodící stěny jsou vodící bezpečnostní dopravní zařízení, která se tvarem podobají betonovým svodidlům. Používají se pro dočasné fyzické rozdělení komunikačních ploch a slouží k usměrnění nebo oddělení provozu. Nenahrazují svodidla ani ocelové nebo betonové vodící stěny. Kladou se na povrch komunikací nebo odstavných a parkovacích ploch, nejsou určeny k trvalému zabudování do stavby.

Mobilní plastové vodící stěny se používají pro:

- dočasné fyzické rozdělení komunikačních ploch (např. na parkovištích, u skladů),
- dočasné fyzické oddělení automobilové dopravy od pěší nebo cyklistické dopravy nebo od zastávek,
- dočasné fyzické oddělení protisměrných příp. jednosměrných jízdních pruhů automobilové dopravy,
- vytváření podélných uzávěr na pracovních místech,
- zamezení jízdy do určitého prostoru na parkovacích a odstavných plochách

Souvisící dokumenty:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

TP 156 Mobilní plastové vodící stěny a ukazatele směru

Charakteristiky	Ustanovení TP 156	Požadavky	Poznámka
Rozměry			
výška	čl. 2.2.1	300 mm – 1000 mm	
délka dílce	čl. 2.2.1	1,0 m – 5,0 m	
poloměr zaoblení hran vyčnívajících částí	čl. 3.2.1	min. 3,5 mm	
Barva tělesa trichromatické souřadnice činitel jasu - bílá barva - červená barva	čl. 2.2.3	trichr. souřadnice x,y musí ležet v toleranční oblasti $\beta > 0,27$ $\beta > 0,05$	
Stabilita proti převržení	čl. 2.2.2	splnění požadavku TP	
Odolnost proti nárazu	čl. 2.2.4	splnění požadavku TP	
Odolnost proti pádu	čl. 2.2.5	splnění požadavku TP	
Odolnost kloubu	čl. 2.2.6	splnění požadavku TP	
Materiál a provedení	čl. 2.2.7	při zlomení nesmí vytvářet ostré hrany a rohy, trvanlivost výrobku má být aspoň 5 let	