

ZÁBRANA PRO OZNAČENÍ UZAVÍRKY Z2

Zábrana je vodorovná deska, která slouží k označení uzavírky nebo k vyznačení (ohrazení) pracovního místa.

Zábrana je tvořena zpravidla hladkou deskou z plastické hmoty, pozinkovaného plechu nebo z hliníkové slitiny. Na čelní stěně jsou střídavě červené a bílé pruhy, přičemž červené pruhy musí být na začátku a konci zábrany. Zadní strana zábrany je matná a barvy šedé, bílé nebo hliníkové.

Za snížené viditelnosti musí být zábrana doplněna výstražnými světly typu 1.

Na dálnici a silnici pro motorová vozidla se užití zábrany nepřipouští.

Souvisící dokumenty:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Dopravní zařízení

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
Rozměry a tvar			tolerance rozměrů $\pm 2\%$
standardní délky	čl. 4.2.3	1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m	
šířka na pozemních komunikacích s motorovou dopravou	čl. 4.2.3	0,2 m; 0,25 m	
šířka na chodnicích a cyklostezkách	čl. 4.2.3	0,1 m	
šířka středních pruhů	čl. 4.2.3	0,25 m	
šířka krajních červených pruhů	čl. 4.2.3	0,075 – 0,25 m	
Provedení pruhů - retroreflexní folie			dle ČSN EN 12899-1
retroreflexe	čl. 4.2.3	třída min. RA1	
kolorita	čl. 4.2.3	třída CR2	
Odolnost proti zatížení větrem	čl. 4.2.3	0,25 kN.m ⁻²	