

ČÁST E - ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

1 VŠEOBECNĚ

V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění orientačních dopravních značek označujících parkoviště, odpočívku a truckpark.


2 PARKOVIŠTĚ

2.1 Obecně

Parkovištěm se pro účely těchto Zásad rozumí označená plocha, která je určena pro zastavení a stání vozidel. Na parkovišti nejsou přitom zpravidla poskytovány další služby, které nesouvisí s organizací stání vozidel na parkovišti.

2.2 Označení

- (1) Parkoviště bez vybavení se označuje značkou „Parkoviště“ č. IP 11a.
- (2) Parkoviště vybavené WC se označuje kombinací značek č. IP 11a a č. IJ 12 nebo lze informaci o WC uvést na dodatkové tabulce „Text nebo symbol“ (č. E 13) – obr. E 1.



Obr. E1

- (3) Parkoviště vybavené pro krátké posezení a odpočinek se označuje kombinací značek č. IP 11a a č. IJ 13 (obr. E2).



Obr. E2

- (4) Pokud je parkoviště určené pro určitý druh vozidla nebo pokud je žádoucí označit účel parkoviště, vyznačují se doplňující údaje na dodatkové tabulce nebo, pokud to není na újmu čitelnosti značky, ve spodní části značky. Druh vozidla se označuje symbolem vozidla z příslušné zákazové značky, osobní automobil ze značky č. IP 11b. Autobus lze vyjádřit i nápisem „BUS“.
- (5) K předběžné informaci a k navádění vozidel k parkovišti se užívá předběžných značek.

2.3 Předběžné značky

- (1) První informace o parkovišti se uvádí zpravidla na značce umístěné ve vzdálenosti 500 m. Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce „Vzdálenost“ (č. E 3a) - obr. E3.



Obr. E3

- (2) Pro označení směru k parkovišti před odbočením k němu nebo před křižovatkou s komunikací k němu směřující se užívá značky č. IP 11a (případně její varianty) s dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) - obr. E4.



Obr. E4

2.4 Výjezd z parkoviště

- (1) Na výjezdu z parkoviště stavebně odděleného od komunikace se užívá značky „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4), a to i v případě, že je připojení do průběžného pruhu řešeno připojovacím pruhem.
- (2) V odůvodněném případě (např. připojení bez připojovacího pruhu, hledisko bezpečnosti silničního provozu) se na výjezdu užívá značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6).
- (3) Ke snížení rizika vjetí vozidla z parkoviště zpět do protisměru komunikace (zejména směrově rozdělené komunikace) se užívá značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ č. B 2 umístěné (orientované) proti směru vjezdu.

2.5 Záchytné parkoviště

- (1) Záchytným parkovištěm se rozumí kapacitní parkoviště, ze kterého lze pokračovat prostředkem hromadné dopravy osob. Parkoviště se zpravidla nachází na okraji větší městské aglomerace.
- (2) Parkoviště se označuje značkou „Parkoviště P + R“ (č. IP 13d) – obr. E5. Pro užití a umístění značky č. IP 13d (včetně značek předběžných) platí stejné zásady jako pro jiné parkoviště.



Obr. E5

- (3) V rámci systému organizace dopravy a organizace parkování může být značka nebo její symbol užity v rámci zařízení pro provozní informace (např. č. ZPI 2). V takovém případě se na zařízení uvádí zpravidla situování parkoviště, počet volných parkovacích míst, informace o obsazeném nebo uzavřeném parkovišti apod.

3 ODPOČÍVKA

3.1 Obecně


















- (1) Odpočívka se pro účely těchto Zásad rozumí označený prostor stavebně oddělený od jízdního pásu s plochou určenou pro zastavení a stání vozidel a s jedním nebo více obslužnými zařízeními majícími vztah k silničnímu provozu (např. WC, kiosek s občerstvením, restaurace, čerpací stanice, motel apod.).
- (2) Na dálnici nebo SMV se označuje pouze odpočívka, na kterou je přímý přístup z této pozemní komunikace.

3.2 Označení

O místu a vybavení odpočívky informují příslušné návěsti (č. IJ 18a až č. IJ 18c) se symboly odpovídajících informativních značek.

3.2.1 Provedení značky

- (1) Příklad užití symbolů značek v návaznosti na konkrétní vybavení odpočívky (další kombinace nejsou vyloučeny) uvádí následující přehled:

Vybavení odpočívky		Značka, symbol
WC	č. IP 11a, č. IJ 12	 
místo pro odpočinek	č. IP 11a, č. IJ 13	 
občerstvení, kiosek	č. IP 11a, č. IJ 11b	 
restaurace	č. IP 11a, č. IJ 11a	 
čerpací stanice	č. IP 11a, č. IJ 7	 
čerpací stanice, motel, restaurace	č. IP 11a, č. IJ 7, č. IJ 10	  
informace, čerpací stanice, servis	č. IP 11a, č. IJ 5, č. IJ 7, č. IJ 8	   

- (2) Pořadí symbolů na značce vychází z pořadí odpovídajících značek podle přílohy k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
- (3) Maximální počet symbolů na značce je čtyři. Symboly se umísťují se v jednom řádku, čtyři symboly zpravidla ve dvou řádcích.
- (4) Při užití symbolu značky „Restaurace“ (č. IJ 11a) se již neužívá symbolu značky „Občerstvení“ (č. IJ 11b).
- (5) Informaci o místě odbočení k odpočívce a o jejím vybavení uvádí značka „Návěst pro odbočení na odpočívku“ (č. IJ 18c). Na značce lze uvést i název odpočívky, který obvykle vychází z obecně známého označení místa nebo lokality, na kterém je odpočívka umístěna (obr. E6).





Obr. E6

3.2.2 Předběžné značky


- (1) První informace o odpočívce se uvádí na značce „Návěst před odpočívku“ (č. IJ 18a) umístěné ve vzdálenosti 2000 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu. Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značky. Značku lze umístit s tolerancí do 100 m. Pokud v konkrétním případě nelze toto rozpětí umístění dodržet, vyznačí se skutečná vzdálenost se zaokrouhlením na stovky metrů.
- (2) Druhá informace se uvádí na značce „Návěst před odpočívku“ (č. IJ 18a) umístěné ve vzdálenosti 500 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu. Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značky. Značku lze umístit s tolerancí do 100 m. Pokud v konkrétním případě nelze toto rozpětí umístění dodržet, vyznačí se skutečná vzdálenost se zaokrouhlením na stovky metrů.
- (3) Třetí informace se uvádí na značce „Návěst před odbočením na odpočívku“ (č. IJ 18b) umístěné na úrovni začátku klínu odbočovacího pruhu. Značku lze umístit s tolerancí do 5 m.

Příklady provedení značek - viz obr. E7.



Obr. E7

Příklad užití a umístění značek viz obr. E8




Obr. E8

3.2.3 Stání podle druhu vozidla

- (1) V rámci odpočívky jsou zpravidla vymezeny plochy stání pro jednotlivé druhy vozidel. Nejběžnější je vymezení stání pro osobní automobily, nákladní automobily a autobusy.


- (2) Stání vyznačená pro jednotlivé druhy vozidel se označují značkou „Parkoviště“ (č. IP 11a) s dodatkovou tabulkou „Druh vozidla“ (č. E 9). Směr k parkovišti se označuje předběžnou značkou, tj. doplněnou příslušnou směrovou šipkou (č. E 7a, č. E 7b). Pokud to není na újmu čitelnosti značky, lze symbol z dodatkové tabulky umístit přímo na značce (obr. E9).



Obr. E9

3.2.4 Další doplňující informace

- (1) Další doplňující informace vztahující se k druhu a charakteru služeb lze uvést na dodatkové tabulce „Text nebo symbol“ č. E 13. Vhodným textem nebo symbolem (logem) zde lze uvést např. druh alternativního paliva u čerpací stanice, místo dobíjecí stanice elektromobilů, vzdálenost k další nejbližší čerpací stanici, provozovatele občerstvení apod. (obr. E10).
- (2) Dodatková tabulka se užívá ve spojení s první značkou předběžnou č. IJ 18a (zpravidla 2000 m).



Obr. E10

3.5 Výjezd z odpočívky

- (1) Na výjezdu z odpočívky se užívá značky „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4), a to i v případě, že je připojení do průběžných pruhů řešeno připojovacím pruhem.
- (2) V odůvodněném případě (např. připojení bez připojovacího pruhu) se na výjezdu užívá značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6).
- (3) Ke snížení rizika vjetí vozidla z odpočívky zpět do protisměru směrově rozdělené komunikace se užívá značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2) umístěné (orientované) proti směru vjezdu.

4 TRUCKPARK

4.1 Obecně

- (1) Truckparkem se rozumí označený prostor oddělený od pozemní komunikace s plochou pro zastavení a stání zejména nákladních vozidel s komplexním obslužným zařízením určeným pro osádky nákladních vozidel (ubytování, občerstvení, čerpací stanice apod.) a pro servis a údržbu nákladních vozidel (opravna, myčka apod.).
- (2) Na dálnici nebo SMV se dopravní značkou informuje o truckparku, který se nachází blízkosti dálnice nebo SMV a jeho využití je pro řidiče směřujících po dálnici nebo SMV účelné.
- (3) Po výjezdu z dálnice nebo SMV značky informují o rozsahu služeb, směru a vzdálenosti k truckparku.

4.2 Označení

4.2.1 Dálnice a SMV

- (1) Pro informaci o truckparku, ke kterému lze odbočit na nejbližší křižovatce, se užívá značky „Truckpark“ (č. IJ 17a). Číslo na značce odpovídá číslu výjezdu křižovatky (obr. E11).



Obr. E11

- (2) Značka se umísťuje 500 – 1000 m před označením křižovatky (značka č. IS 6a). V odůvodněných případech lze značku č. IJ 17a výjimečně umístit mezi značkami č. IS 6a a č. IS 6b.

4.2.2 Ostatní pozemní komunikace

- (1) Na komunikaci, na kterou je truckpark připojen, se pro informaci o blízkém truckparku a vzdálenosti k němu užívá značky „Návěst před truckparkem“ (č. IJ 17b). Doporučená vzdálenost je 1000 až 2000 m před napojením objektu truckparku.
- (2) Druh poskytovaných služeb se na značce uvádí symboly příslušných informativních značek (obr. E12).



Obr. E12

- (3) Pro vyznačení směru jízdy k truckparku, tj. na větvi MÚK a na navazujících komunikacích, se užívá značek „Směrová tabule s jiným cílem“ (č. IS 5) v provedení s uvedením piktogramu truckparku (obr. E13).



Obr. E13

4.3 Výjezd z truckparku

Pro označení výjezdu z truckparku platí stejné zásady jako pro označení výjezdu z parkoviště nebo odpočívky (viz čl. 2.4).